




GALEN 120

SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch
3000/4000 K IP67

Grâce à son support de montage intégré et à son câble de connexion et de raccordement protégé contre les projections d'eau, le profil GALEN LED s'installe facilement et rapidement au mur, au sol ou au plafond. Son application de prédilection est l'éclairage d'affichages et de panneaux. À cela s'ajoute un switch CCT pratique pour plus de flexibilité : en effet, un interrupteur placé à l'extérieur permet de faire passer la couleur de lumière de 3000 K (blanc chaud) à 4000 K (blanc neutre). De fabrication robuste et doté de LED puissantes, GALEN est idéal pour produire un éclairage fonctionnel et plein d'effet dans les espaces extérieurs des boutiques, hôtels et restaurants ainsi que dans les immeubles commerciaux.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003448
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	900 mA/V
Plage d'inclinaison verticale	180 °
Largeur	120.0 cm
Hauteur	6.2 cm
Profondeur	11.3 cm
Poids net	2.5 kg
Poids brut	2.675 kg
Code IP	IP 65
Classe de protection	I
Classe de résistance aux chocs	IK03
Résistance aux chocs	0,3499999999999998 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Sol,Applique
Nombre de câblages en continu	10
Puissance en watts	34.0 W
Lumen	3100 lm
Coloris	anthracite
IRC	>80
Binning	6
Données LXXBXX	70/50

Accessoires

231960	Câble de connexion , extérieur, 500 cm, noir
231961	Câble de connexion , extérieur, 100 cm, noir

Durée de vie	54000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C

Notes
