




QUAD FRAME 9

Indoor LED Luminária de embutir na parede 3000K branco

LED Luminária de embutir na parede QUAD FRAME 9. O LED integrado invisível emite uma luz indiretamente para a superfície a ser iluminada. Desta forma, é possibilitada uma iluminação não ofuscante, por ex., em caminhos e escadas. A luminária de embutir QUAD FRAME 9 está disponível na cor da caixa branca. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ref. n.º: | 1003466 |
| Tensão nominal primária | 100-277V ~50/60Hz mA/V |
| Corrente secundária/Tensão secundária | 350 mA/V |
| Largura | 9.0 cm |
| Altura | 9.0 cm |
| Profundidade | 8.0 cm |
| Comprimento de montagem | 7.2 cm |
| Largura de montagem | 8.0 cm |
| Profundidade de montagem | 6.5 cm |
| Peso líquido | 0.37 kg |
| Peso bruto | 0.396 kg |
| IP Code | IP 20 |
| Classe de proteção | I |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Parede, Parede com acessórios |
| Número de cabos | 10 |
| Potência | 3.0 W |
| Lúmen | 65 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Cor | branco |
| CRI | >90 |
| Binning | 3 |

Acessórios

| | |
|--------|---|
| 112780 | ESTRUTURA DE EMBUTIR , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE |
| 112781 | CAIXA DE EMBUTIR , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |

Notas
