



NUMINOS® DL M

Luz embutida para teto LED para interior preto/cromado 4000 K 20°

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS® livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com

DADOS TECNICOS

Ref. n.º:	1003891
Número de diferentes saídas de luz	1
Corrente secundária/Tensão secundária	500 mA/V
Altura	6.8 cm
Diâmetro	10.5 cm
Diâmetro de montagem	9.0 cm
Profundidade de montagem	7.5 cm
Peso líquido	0.205 kg
Peso bruto	0.219 kg
IP Code	IP 20
Classe de proteção	III
Classe de resistência ao impacto	IK02
Resistência ao impacto	0,2000000000000001 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Potência	17.55 W
Lúmen	1660 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	preto
CRI	>90
UGR ?	17.0000

Acessórios

1004054	Controlador LED , 30 W 500 mA PHA-SE
1004064	Controlador LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004069	Controlador LED , 1,5-40,6 W 230/350/500/700 mA
1004790	NUMINOS® M , Difusor Elipse
1004791	NUMINOS® M , Difusor Prisma
1004792	NUMINOS® M , Difusor Fosco
1004793	NUMINOS® M , Difusor Favo de mel

Binning	3
Dados LXXBXX	80/50
Vida útil	50000 h
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C

Notas
