



## NUMINOS® DL XL

Plafonnier LED encastré d'intérieur noir/chromé  
2700 K 55°

De l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation à la technologie jusqu'aux détails design : quel plaisir de pouvoir configurer ces spots et downlights modulaires au plus près des exigences de projetage et des caractéristiques des locaux. Plus votre projet sera complexe, plus vous pourrez tirer parti des avantages du système d'éclairage bien conçu qu'est NUMINOS®. Grâce à son large choix de modules d'éclairage, il existe une solution adaptée à chaque besoin. Librement configurable et combinable, la famille de luminaires NUMINOS® offre, une fois associée aux drivers compatibles, plus d'un millier de possibilités. Comme la downlight fixe dont le faisceau lumineux dirigé vers le bas est idéal pour l'éclairage de base de pièces de différentes tailles ou celui d'objets placés directement en dessous du luminaire. Le tout avec une qualité de finition et de lumière exceptionnelle. Il suffit ensuite d'utiliser le code couleur fourni pour ajouter le driver LED (on/off, coupure de phase, DALI) compatible avec la puissance de chaque équipement. L'installation de l'ensemble n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ? - Accédez ici au configurateur NUMINOS® : [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	1003993
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Courant secondaire / tension secondaire	1050 mA/V
Hauteur	10.8 cm
Diamètre	16.0 cm
Diamètre d'encastrement	14.5 cm
Profondeur d'encastrement	11.5 cm
Poids net	0.66 kg
Poids brut	0.706 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	III
Classe de résistance aux chocs	IK02
Résistance aux chocs	0,2000000000000001 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Puissance en watts	37.4 W
Lumen	3400 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	55 °
Coloris	noir
IRC	>90
UGR ?	19.0000

## Accessoires

1004059	Alimentation LED , 40 W multi mA
1004066	Alimentation LED , 28-40 W 1000 mA PHASE
1004071	Alimentation LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , Diffuseur ellipse
1004799	NUMINOS® XL , Diffuseur prisme
1004800	NUMINOS® XL , Diffuseur dépoli
1004801	NUMINOS® XL , Diffuseur nid d'abeille

Binning	3
Données LXXBXX	80/50
Durée de vie	50000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C

## Notes

---

---

---

---

---

---