



NUMINOS® SPOT PHASE M

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 4000K 24°

Geen enkel project is hetzelfde. Maar veel projecten vragen om een uniform licht- en designconcept. NUMINOS® is een perfect gecoördineerd lichtstelsel dat functie, design en technologie op elkaar afstemt. Voor planners en makers, voor elke eis en maximale variëteit met een minimum aan inspanning. Van hotels tot kantoren tot commerciële ruimtes of thuis. Van toepassing tot techniek en tot in detail: gelukkig kunnen de modulaire downlights en spots exact volgens de planning of de ruimtecondities kunnen worden geconfigureerd. Hoe veelzijdiger uw project is, hoe meer u profiteert van de doordachte NUMINOS® armaturenfamilie. Dankzij de ruime keuze aan modules is er voor elke vraag een passend antwoord. De configureerbare en combineerbare NUMINOS® verlichtingssysteem biedt meer dan duizend mogelijkheden. Zoals deze pendelarmatuur, die met zijn neerwaartse lichtkegel accenten zet boven meubilair zoals tafels en balies in woonkamers, winkels of restaurants. Met de beste verwerkings- en lichtkwaliteit, die traploos instelbaar is met de ingebouwde led-driver (fase-dimming). De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV? Hier heeft u toegang tot de configurator: www.NUMINOS.SLV.com

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004210
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500 mA/V
Verticaal zwenkbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.73 kg
Brutogewicht	0.781 kg
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	20.1 W
Lumen	2125 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	>90
UGR ?	19.0000



Binning	3
LXXBXX-gegevens	70/50
Levensduur	50000 h

Biljetten
