



### 3- NUMINOS® DALI S

#### 3-fasensysteem lamp zwart/zwart 3000 K 24°

Alle projecten zijn anders. Maar vele projecten verlangen een uniform licht- en designconcept. NUMINOS® is een perfect op elkaar afgestemd armatuursysteem dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Voor planners en doeners, voor elke behoefte en maximale diversiteit bij minimale moeite. Van hotels en kantoren tot bedrijfsmatige of particuliere ruimtes. Van de toepassing via de techniek tot het design in details: de modulaire down- en spotlights zijn te configureren zoals de planning of de ruimtegegevens dat vragen. Hoe veelzijdiger uw project is, des te meer u profiteert van het NUMINOS® armatuursysteem. Dankzij de uitgebreide keuze aan modules is er voor elke behoefte een passende lichtoplossing. De configureerbare en combineerbare NUMINOS® armatuurserie biedt meer dan duizend mogelijkheden. Zoals deze 3-fasen railspot, waarmee u het lichteffect kunt aanpassen aan de betreffende verlichtingstaken. Bij een uitstekende product- en lichtkwaliteit, die door de ingebouwde led-driver (DALI-dimming) flexibel kan worden vernetwerkt en centraal is te regelen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV? Hier gaat u naar de configurator: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004370
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	250 mA/V
Verticaal kantelbereik	90 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.53 kg
Brutogewicht	0.567 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond, Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	10.42 W
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	>90
UGR ?	13.0000
Binning	3



LXXBXX gegevens	70/50
Levensduur	50000 h

## Bijetten

---

---

---

---

---