




DOLIX OUT

zunanja vgradna svetilka, QR-C51, IP65, okrogla, bela, maks. 35W, vklj. pritrdilne vzmeti

Nizkonapetostna obročasta stropna vgradna svetilka DOLIX OUT je izdelana iz aluminija in opremljena s steklom, ki ščiti svetilko pred škropljenjem. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo ali za vlažne prostore. Za upravljanje te vgradne svetilke potrebujete ustrezen transformator za nizkonapetostne halogenske žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.:	111001
Okov	GX5.3
Žarnica	QR-C51
Število okovov	1
Priložene žarnice	0
Primarna nazivna napetost	12V ~50Hz mA/V
Višina	14.0 cm
Premer	8.0 cm
Premer vgradnje	7.0 cm
Globina vgradnje	13.5 cm
Neto teža	0.312 kg
Bruto teža	0.346 kg
IP koda	IP 65
Zaščitni razred	III
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
El. moč	35.0 W
Barva	bela

Priporočilo za žarnico

1001574	Philips Master LED tokovna svetilka , MR16, 5W, 2700K, 36°, za zatemnitev
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36°
551862	LED QR-C51 , žarnica, 5 W, COB LED, 38°, 2700 K, ni mogoe zatemniti

Dodatki

227160	TRANSFORMATOR , 60VA, 12V, IP44
--------	---------------------------------

Opombe
