




DOLIX OUT

outdoor inbouwarmatuur, QPAR51, IP44, rond, titaan, max. 35W, incl. clipveren

De DOLIX OUT hoogvolt plafondbouwring is gemaakt van aluminium en is met een glas als bescherming tegen spatwater uitgerust. Met zijn beschermklasse IP44 kan hij gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Dankzij de ingebouwde GU10 hoogvolt fitting is de DOLIX OUT plafondbouwring klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	111027
Fitting	GU10
Lamp	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	0
Primaire nominale spanning	230-240V ~50/60Hz mA/V
Hoogte	13.5 cm
Diameter	8.0 cm
Inbouwdiameter	7.0 cm
Inbouwdiepte	13.0 cm
Nettogewicht	0.33 kg
Brutogewicht	0.371 kg
IP-code	IP 44
Beschermingsklasse	I
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	35.0 W
Kleur	grijs



Aanbevolen lichtbron

1001030	LED QPAR51 GU10 , lamp, 38°, 2700K, 400 lm, dimbaar
---------	--

Bijetten
