



## QR-C51 SP

**luminaria empotrada, redonda, negro, 50 W como máximo**

La luminaria empotrada de baja tensión QR-C51 SP de aluminio está disponible en los colores gris plata, negro y cromo mate. El anillo empotrado es orientable y ha sido diseñado para el uso de una bombilla halógena de baja tensión para el tipo de portalámparas MR16. Para el funcionamiento de la luminaria empotrada se necesita un transformador adecuado con tensión alterna de 12 V.

### Datos técnicos

Art. N.º:	112090
Casquillo	G5.3
Bombilla	QR-C51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz mA/V
Alcance de giro	30 °
Altura	9.0 cm
Diámetro	8.6 cm
Diámetro de montaje	7.5 cm
Peso neto	0.109 kg
Peso bruto	0.131 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Potencia	50.0 W
Color	negro

## Bombilla recomendada

1001574	Foco LED Philips Master , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimerizable
1001575	Foco LED Philips Master MR16 5W , 3000K, 36°

## Notas

---

---

---

---

---