




VERLUX

luminaria empotrada, led, 3000 K, blanco mate, La.-/An./Pr. 13,5/13,5/7,5 cm, 20W

La ligera luminaria empotrada angular VERLUX con corte redondo está disponible en diferentes potencias y tamaños. La luminaria empotrada de techo de aluminio está disponible en color blanco. La pieza insertada rígida led premium permite una iluminación básica homogénea gracias al amplio ángulo de radiación de 80°. Gracias al controlador de corriente constante regulable incluido en la entrega, la luminaria está lista para su conexión a una tensión eléctrica de 230 V.

Datos técnicos

Art. N.º:	112692
Bombilla(s) incluida(s)	0
Número de salidas de luz diferentes	1
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria	500 mA/V
Longitud	13.5 cm
Anchura	13.5 cm
Profundidad	7.5 cm
Diámetro de montaje	12.5 cm
Profundidad del montaje	7.5 cm
Peso neto	0.357 kg
Peso bruto	0.489 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	II
Clase de resistencia al impacto	IK02
Resistencia al impacto	0,20000000000000001 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Potencia	22.0 W
Flujo luminoso	1800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °





Color	blanco
IRC	>80
Unión	6
Datos LXXBXX	70/50
Vida útil	35000 h
Página BIG WHITE	513

Notas
