




VERLUX

luminária de embutir, LED, 3000K, branco matizado, C/L/A 19/19/10 cm, 28W

A luminária de embutir leve e quadrada VERLUX com recorte redondo está disponível em diferentes capacidades e tamanhos. A luminária de embutir de teto quadrada em alumínio está disponível na cor branca. O suporte LED Premium rígido permite uma iluminação de base homogênea e de superfície através do ângulo de projeção radiante de 80°. Devido à unidade de controlo de corrente constante não regulável incluída no âmbito de fornecimento, a luminária está preparada para ligação a uma tensão de rede de 230 Volt.

DADOS TECNICOS

Ref. n.º:	112702
Lâmpadas incluídas	0
Número de diferentes saídas de luz	1
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secundária/Tensão secundária	700 mA/V
Comprimento	19.0 cm
Largura	19.0 cm
Profundidade	10.0 cm
Diâmetro de montagem	17.5 cm
Profundidade de montagem	10.0 cm
Peso líquido	0.619 kg
Peso bruto	0.805 kg
IP Code	IP 20
Classe de proteção	II
Classe de resistência ao impacto	IK02
Resistência ao impacto	0,20000000000000001 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Potência	31.0 W
Lúmen	2360 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °



Cor	branco
CRI	>80
Binning	6
Dados LXXBXX	70/50
Vida útil	35000 h
Página BIG WHITE	513

Notas
