



## UTIX

**luminaria empotrada, de tres llamas, led, 3000 K, redonda, negro, incl. controlador**

La luminaria empotrada UTIX, la cual consta de tres unidades de iluminación separadas y de un controlador led, permite, gracias a su cableado ya con conectores, una instalación fácil y rápida. La conexión eléctrica se realiza a la tensión eléctrica de 230 V.

### Datos técnicos

Art. N.º:	115950
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz mA/V
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria	600 mA/V
Diámetro de montaje	6.7 cm
Profundidad del montaje	1.5 cm
Peso neto	0.324 kg
Peso bruto	0.542 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Clase de resistencia al impacto	IK03
Resistencia al impacto	0,3499999999999998 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo
Potencia	8.2 W
Flujo luminoso	450 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	negro
IRC	>80
Unión	3
Datos LXXBXX	70/50



Vida útil	30000 h
-----------	---------

**Notas**

---

---

---

---

---