




FITU

luminaria suspendida, A60, redonda, rojo vino, cable de 2,5 m con extremo abierto, 60 W

La luminaria suspendida FITU se puede combinar con cualquier variante de color de nuestros rosetones de techo FITU. Gracias al casquillo E27 incorporado, la luminaria es apta para ledes y bombillas de bajo consumo. La longitud de suspensión es de 250 cm y puede acortarse de manera correspondiente durante el montaje. Lista para la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º:	132658
Casquillo	E27
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz mA/V
Longitud de suspensión	250.0 cm
Altura	9.1 cm
Diámetro	4.4 cm
Peso neto	0.248 kg
Peso bruto	0.282 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	II
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Potencia	60.0 W
Color	rojo
Temperatura ambiente máxima	30 °C

Bombilla recomendada

1001035	E27 LED G95 , Bombilla, 330°, 2700K, 806lm, dimerizable
1002126	Bombilla LED , A60, E27, 2200-2700K, 280°, 7W

Accesorios

1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
143124	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
145994	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje

Notas
