



FENDA

suspensión pendular, A60, negro, sin pantalla, sin rosetón, cable abierto, 60 W como máximo

La suspensión pendular FENDA con extremo abierto del cable de nuestro sistema de luminarias suspendidas MIX & MATCH permite una combinación individual con las pantallas para luminarias FENDA. Gracias al casquillo E27 incorporado, la luminaria es apta para ledes y bombillas de bajo consumo.

Datos técnicos

Art. N.º:	132660
Casquillo	E27
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz mA/V
Longitud de suspensión	150.0 cm
Altura	8.5 cm
Diámetro	6.0 cm
Peso neto	0.175 kg
Peso bruto	0.222 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	II
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Perfil suspendido
Potencia	60.0 W
Color	negro
Página BIG WHITE	44

Bombilla recomendada

1001756	Bombilla LED ST58 , E27, 7,1W, 2700K, 330°, clear
1003100	Lámpara T32 , E27, 2200K, 250lm, dimmerizable

Accesorios

1001818	Rosetón triple FITU alargado , negro
1001820	Rosetón quintuple FITU alargado , negro
132600	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 1, redondo, negro, incl. descarga de tracción
132610	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, redondo, negro, incl. descargas de tracción
132620	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 5, redondo, negro, incl. descargas de tracción
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje

Notas
