



DIABO

luminaria suspendida para barra conductora monofásica de alta tensión, QPAR51, cromo, 35W como máximo, incl. adaptador monofásico gris plata

La luminaria suspendida de alta tensión DIABO con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicos de alta tensión convence por su diseño claro. Gracias al casquillo GU10 integrado, la luminaria es apta para bombillas de hasta 35 W. La luminaria con suspensión pendular acortable de 1,5 m de largo está disponible en color blanco o cromo. Para completar la serie, también está disponible una versión de «spot».

Datos técnicos

Art. N.º:	143982
Casquillo	GU10
Bombilla	QPAR51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	230V ~50Hz mA/V
Longitud de suspensión	150.0 cm
Altura	15.0 cm
Diámetro	7.0 cm
Peso neto	0.482 kg
Peso bruto	0.542 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	I
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Potencia	35.0 W
Color	cromo

Bombilla recomendada

1001030	LED QPAR51 GU10 , Bombilla, 38°, 2700K, 400 lm, dimerizable
1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro

Notas
