





STRUCTEC

точечный светильник для 1-фазной высоковольтной шины питания, светодиодный, 3000 К, черный, 60°, 24 Вт, 1-фазный адаптер в комплекте

Светильник STRUCTEC Rich Color Spot, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для однофазной высоковольтной трековой системы и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

Тов. №:	144110
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	700 mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	16.8 cm
Высота	14.0 cm
Диаметр	9.0 cm
Вес нетто	1.111 kg
вес брутто	1.337 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Мощность	29.0 W
Световой поток	2360 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	>90
Binning	4



ЛХХВХХ Данные	70/50
Срок службы	40000 h

Примечания
