




PIPOFLEX applique

vert anodisé, 4W, 3000K

L'applique LED 230V moderne de la gamme PIPOFLEX séduit par son design clair et fonctionnel. La puissante LED dans la tête du luminaire est reliée à la patère via un tube flexible recouvert de caoutchouc. L'interrupteur intégré dans la patère permet d'utiliser le luminaire individuel orientable pour de nombreuses applications. Le luminaire PIPOFLEX, disponible dans un grand nombre de couleurs de boîtiers, est idéal pour de nombreux domaines d'applications. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V grâce à l'alimentation intégrée. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Réf. : | 146705 |
| Lampes incluses | 0 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 266 mA/V |
| Longueur | 23.0 cm |
| Hauteur | 12.5 cm |
| Poids net | 0.309 kg |
| Poids brut | 0.389 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de protection | I |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Puissance en watts | 4.3 W |
| Lumen | 200 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 35 ° |
| Coloris | vert |
| IRC | >80 |
| Binning | 6 |
| Données LXXBXX | 70/50 |
| Durée de vie | 35000 h |



Notes
