



ASTO 1

luminaria de pared y techo, de una llama, QPAR5, aluminio cepillado, 75 W como máximo

La luminaria de pared y techo ASTO 1 es de aluminio y está disponible con un lacado superior en color aluminio cepillado. Las bombillas deseadas halógenas, led o de bajo consumo GU10 se introducen directamente en el portálámparas de alta tensión GU10 previsto a tal efecto y pueden proveerse de manera opcional con un anillo de decoración incluido en la entrega de la luminaria. La luminaria de pared y techo ASTO se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.

Datos técnicos

Art. N.º:	147441
Casquillo	GU10
Bombilla	QPAR51
Número de casquillos	1
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz mA/V
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	330 °
Longitud	12.0 cm
Anchura	6.5 cm
Altura	10.5 cm
Peso neto	0.251 kg
Peso bruto	0.311 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	I
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Potencia	75.0 W
Color	aluminio
Página BIG WHITE	301

Bombilla recomendada

1005075	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, gris
1005078	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, gris

Notas
