



PHELIA

applique intérieure, liseuse, noir, GU10/QPAR51, 35W max

L'applique PHELIA disponible en plusieurs coloris séduit par un abat-jour conique élégant et un aspect épuré. Ce luminaire fabriqué en aluminium et acier peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. L'applique avec interrupteur est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230 V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------|
| Réf. : | 148540 |
| Douille | GU10 |
| Source | QPAR51 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | 0 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Tension nominale primaire | 230V ~50/60Hz mA/V |
| Plage d'inclinaison | 90 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Longueur | 20.0 cm |
| Largeur | 11.8 cm |
| Hauteur | 15.0 cm |
| Poids net | 0.499 kg |
| Poids brut | 0.631 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de protection | I |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Puissance en watts | 35.0 W |
| Coloris | noir |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Page du BIG WHITE | 203 |

Source préconisée

| | |
|---------|--|
| 1001918 | SLV VALETO® , système de gestion d'éclairage, intérieur, Source LED QPAR51, GU10, 5,1W, 2700-6500K |
| 1003101 | Source LED T32 filament , GU10, 4W, 2600K, variable |

Notes
