




DOWNUNDER PUR 120

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, wit, L/B/H
8/3,2/12 cm, incl. bladveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER PUR 120. De niet-zichtbaar ingebouwde vlakke LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen mogelijk. Het DOWNUNDER PUR 120 inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwlamp is een passende 350 mA LED-driver nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	151951
Inclusief lampen	0
Secundaire stroom/spanning	350 mA/V
Breedte	8.0 cm
Hoogte	12.0 cm
Diepte	3.2 cm
Inbouwlengthe	11.0 cm
Inbouwbreedte	6.5 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
Nettogewicht	0.168 kg
Brutogewicht	0.222 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	3.6 W
Lumen	160 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	>80
LXXBXX-gegevens	70/50
Levensduur	30000 h



Toebehoren

1002803	LED driver , 9,1 - 15W, 350 mA dimbaar
151961	PLAASTERKIT , voor DOWNUNDER PUR 120, L/H 14/18 cm
464109	LED DRIVER , 9W, 350mA

Biljetten
