





## ENOLA\_C

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 3000K, rotondo, nero, 55°, 11,2 W, incl. adattatore trifase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA\_C con adattatore per il sistema a binario trifase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.



## DATI TECNICI

Articolo:	152430
Lampade incluse	0
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	500 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	90 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Lunghezza	10.7 cm
Altezza	17.3 cm
Diametro	10.0 cm
Peso netto	0.689 kg
Peso lordo	0.959 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Montaggio	A plafone/parete
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario per soffitto, Binario per parete, Parete
Wattaggio	12.0 W
Lumen	900 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero
CRI	>80
Durata	40000 h



BIG WHITE pagina	346
------------------	-----

## Biglietti

---

---

---

---

---