



ENOLA_C

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 3000K, rotondo, grigio argento, 55°, 20,5 W, incl. adattatore trifase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario trifase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED da 18W bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

DATI TECNICI

Articolo:	152474
Lampade incluse	0
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	500 mA/V
Lunghezza	22.2 cm
Larghezza	16.0 cm
Altezza	15.5 cm
Peso netto	1.047 kg
Peso lordo	1.391 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Montaggio	A plafone/parete
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario per soffitto
Wattaggio	20.5 W
Lumen	1550 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	grigio
CRI	>80
Durata	40000 h



Biglietti
