



STRUCTEC

spot para carril conductor trifásico de alta tensión, led, 3000 K, redondo, negro, 60°, 25,6 W como máximo, incl. adaptador trifásico

Proyector giratorio y orientable STRUCTEC con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión. Diseñado como un proyector led de alta potencia llamativo pero elegante para las instalaciones de tiendas y ferias de muestras, el proyector disponible en varios ángulos de radiación y colores dispone de un chip led COB de alta potencia e incorporado de fábrica con un flujo luminoso de aprox. 2300 lm o aprox. 3400 lm, respectivamente. La durabilidad del módulo se garantiza a través de un disipador térmico integrado en el diseño existente. Esta luminaria contiene ledes incorporados.

Datos técnicos

Art. N.º:	152830
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	230V ~50Hz mA/V
Alcance de giro vertical	90 °
Alcance de giro horizontal	350 °
Altura	16.0 cm
Diámetro	9.0 cm
Peso neto	1.037 kg
Peso bruto	1.217 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	I
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo
Potencia	25.7 W
Flujo luminoso	2325 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
IRC	>80
Unión	6
Datos LXXBXX	70/50
Vida útil	30000 h



Notas
