



STRUTEC

точечный светильник для 3-фазной высоковольтной шины питания, светодиодный, 3000 К, круглый, белый, 60°, 32,9 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Прожектор STRUTEC с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазной высоковольтной трековой системы. Яркий, но сдержанный по дизайну высокопроизводительный светодиодный прожектор для магазинов и выставок доступен с разными углами отражения и в разных цветах. Светильник имеет установленный на заводе высокопроизводительный светодиодный чип COB со световым потоком около 2300 лм или около 3400 лм. Долговечность модуля гарантируется встроенным радиатором. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

Тов. №:	152851
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	230V ~50Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Высота	16.0 cm
Диаметр	9.0 cm
Вес нетто	1.072 kg
вес брутто	1.247 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Мощность	32.9 W
Световой поток	3400 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	>80
Binning	6
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h



Примечания
