



## TEC 1

bodové svítidlo pro vysokonapovou 3fázovou proudovou sbrnici, jedna žárovka, QR111, stříbrošedé, max. 50 W, v . 3fázového adaptéru

Otoný a výkyvný nízkonapový reflektor TEC 1 s vhodným adaptérem pro 3fázový vysokonapový přípojnicový systém. Hlava svítidla je kardanov otoná a výkyvná a je uložena v pouzde, které obsahuje elektronický transformátor.

## TECHNICKÁ DATA

· výrobku:	153002
Objímka	G53
Žárovky	QR111
Počet objímek	1
Včetně žárovek	0
Primární jmenovité napětí	230V ~50Hz mA/V
Sekundární proud / sekundární napětí	12 mA/V
Délka	14.0 cm
Šířka	18.0 cm
Výška	19.5 cm
Hmotnost netto	0.627 kg
Celková hmotnost	0.867 kg
Kód IP	IP 20
Třída ochrany	I
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Lišta, strop
Příkon	50.0 W
Barva	šedá

## Doporučená žárovka

545522	HALOSPOT111 ECO , nízkotlaká halogenová žárovka, EnergySaver, 12 V, 2900K, 35 W, 24°
--------	--

## Poznámky

---

---

---

---

---