



## E27 SPOT

точечный светильник для высоковольтной 3-фазной шины питания, QR-LP111, матовый черный, макс. 75 Вт, 3-фазный адаптер и трансформатор в комплекте

Низковольтный прожектор EURO SPOT с регулируемой углом наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 3-фазного высоковольтного шинопровода. Для работы с источниками света G53/QRB111 в прожекторе встроен трансформатор на 75 Вт.

## Технические характеристики

Тов. №:	153430
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	1
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	230V ~50Hz mA/V
Диапазон изменения угла наклона от	100 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	28.0 cm
Ширина	16.5 cm
Вес нетто	2.508 kg
вес брутто	2.711 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Мощность	75.0 W
Цвет	черный

## Рекомендуемые осветители

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 , 24°, 2700 -
--------	---

## Примечания

---

---

---

---

---