



LED PANEL

plafondinbouw- en opbouwlampen, CL 136, geanodiseerd aluminium, 39,6 W, 24 V/DC, 3000 K, 595x595 mm

Met het LED PANEL, verkrijgbaar in neutraal- of warm witte lichtkleur, bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting. Het LED PANEL is ontwikkeld voor roosterplafonds met 60x60 cm afmeting en wordt inbouwklaar geleverd. Voor roosterplafonds met 62x62 cm afmeting bieden wij u een optioneel verkrijgbare roosterverlichtingadapter aan. De meegeleverde afstandhouders zorgen voor een vlotte plafondopbouwmontage. Met een totaal vermogen van ca. 50 W en een lichtstroom van ca. 2500 lumen verkrijgt u een aangenaam, homogeen en verblindingsvrij verlichtingsgevoel. Voor het gebruik van het LED PANEL is de aansluiting op een passende, niet meegeleverde ledvoeding met 24 V gelijkspanning nodig. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	158502
Inclusief lampen	0
Primaire nominale spanning	24V DC mA/V
Lengte	59.6 cm
Breedte	59.6 cm
Hoogte	3.2 cm
Nettogewicht	4.408 kg
Brutogewicht	5.103 kg
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Plafond
CRI	>80
Omgevingstemperatuur	50 °C

Accessoires

158110	RASTERVERLICHTINGADAPTER , voor het inpassen in 62x62 cm rooster- plafonds
--------	--

Bijetten
