



## LED PANEL

**luminaria empotrada y de superficie de techo, CL 136, aluminio anodizado, 39,6 W, 24 V/CC, 3000 K, 595 x 595 m**

Con la LED PANEL, disponible con la luz de color blanco neutro o cálido, ofrecemos una solución moderna y compacta para un tipo eficiente de iluminación básica. Diseñado para techos con pantalla antideslumbrante y ranuras de ventilación con unas dimensiones de 60 x 60 cm, el LED PANEL se entrega listo para su empotrado directo. Para los techos con pantalla antideslumbrante y ranuras de ventilación con unas dimensiones de 62 x 62 cm ofrecemos un adaptador para luminarias disponible de manera opcional. Los distanciadores incluidos en la entrega proporcionan un montaje de superficie en techos sin problemas. Con una potencia total de aprox. 50 W y un flujo luminoso de aprox. 2500 lúmenes, conseguirá una sensación de iluminación agradable, homogénea y antideslumbrante. Para el funcionamiento del LED PANEL se necesita la conexión a una fuente de alimentación led con una tensión continua de 24 V no incluido en la entrega. Esta luminaria contiene ledes incorporados.

## Datos técnicos

Art. N.º:	158502
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	24V mA/V
Longitud	59.6 cm
Anchura	59.6 cm
Altura	3.2 cm
Peso neto	4.408 kg
Peso bruto	5.103 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo, Techo
Color	aluminio
IRC	>80
Temperatura ambiente	50 °C



## Accesorios

158110	ADAPTADOR PARA LÁMPARAS DE REJILLA , para su ajuste en techos con pantalla antideslumbrante y ranuras de ventilación de 62 x 62 cm
--------	--

## Notas

---

---

---

---

---