





LED PANEL

luminária de teto de montagem embutida e saliente, 4000K, angular, branco, C/L/A 59,5/59,5/1,5 cm, máx. 39,5W

Com o LED PANEL disponível em várias tonalidades de luz, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. Com um fluxo de luz de aprox. 3200 Lúmen, pode obter uma sensação de iluminação agradável, homogénea e não ofuscante. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através do transformador LED integrado. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TECNICOS

Ref. n.º:	158604
Lâmpadas incluídas	0
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secundária/Tensão secundária	1340 mA/V
Comprimento	59.5 cm
Largura	59.5 cm
Altura	1.5 cm
Comprimento de montagem	60.0 cm
Largura de montagem	60.0 cm
Peso líquido	4.058 kg
Peso bruto	4.834 kg
IP Code	IP 20
Classe de proteção	II
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Potência	40.0 W
Lúmen	3250 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	branco
CRI	>80
UGR ?	22.0000

Acessórios

158762	MOLDURA DE MONTAGEM SALIENTE , para LED PANEL , I-VIDUAL, I-VI-DUAL PANEL, branco matizado, C/L/A 60/60/5,5 cm
470505	REÓSTATO EP1 , 1-10V, máx. 10W

Binning	6
Dados LXXBXX	70/50
Vida útil	30000 h

Notas
