


Panneau LED I-VIDUAL pour plafonds à grilles

4000 K, gris argenté, 59,5 x 59,5 cm (LxI)

Avec le luminaire I-VIDUAL pour grille de 60 x 60, disponible en plusieurs couleurs de lumière, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace et un gain d'espace. Grâce à son alimentation en courant constant variable entre 1000 mA et 1050 mA, il peut être utilisé avec différents drivers standard ou dimmables. Ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Idéal pour remplacer les anciens systèmes à tubes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art. :	158744
Lampes incluses	0
Courant / tension secondaire	10001050 mA/V
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	1.3 cm
Profondeur d'encastrement	5.0 cm
Poids net	3.933 kg
Poids brut	4.7 kg
Code IP	IP 20
Indice de protection	III
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Wattage	35.0 W
Lumen	3650 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	gris
CRI	>80
UGR ?	22.0000
Binning	6
Caractéristiques LXXBXX	70/50

Durée de vie

30000 h

Accessoires

158762	CADRE APPARENT pour PANNEAU LED , I-VIDUAL et PANNEAU I-VIDUAL, blanc mat, 60 x 60 x 5,5 cm (Lxlxh)
158764	CADRE APPARENT pour panneau LED I-VIDUAL , gris argenté, 60,5 x 60,5 cm (Lxl)
158791	PATÈRE DE PLAFOND pour PANNEAU LED , I-VIDUAL et PANNEAU LED I-VIDUAL, blanc
158799	KIT DE SUSPENSION pour LED PANEL , I-VIDUAL et I-VIDUAL LED PANEL, câble en acier et suspension à câble en Y.
464032	DRIVER LED TCI , 50 VA, 350-1050 - mA, commutateur Dip, décharge de traction incl., dimmable via DALI
464170	DRIVER LED , 40 W, 1000 mA, serre-câble incl.
464176	DRIVER LED , 40 W, 1000 mA, serre-câble incl., dimmable
464804	DRIVER LED 40 W , 1050 mA, triac dimmable

Notes
