


I-VIDUAL

led-paneel voor roosterplafonds, 3000 k, zilvergrijs, L/B 61,7/61,7 cm

Met de in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-VIDUAL voor 62x62 roosters bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte wijze van basisverlichting. Op grond van de variabele constante stroomvoorziening van 1000 mA tot 1050 mA kunnen diverse Standard- of dimbare driver worden gebruikt. Met dit product bereikt u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. Perfect ter vervanging van oude buizensystemen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 158753 |
| Inclusief lampen | 0 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 10001050 mA/V |
| Lengte | 61.7 cm |
| Breedte | 61.7 cm |
| Hoogte | 1.3 cm |
| Inbouwdiepte | 5.0 cm |
| Nettogewicht | 4.229 kg |
| Brutogewicht | 5.056 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 35.0 W |
| Lumen | 3250 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 110 ° |
| Kleur | grijs |
| CRI | >80 |
| Binning | 6 |
| LXXBXX gegevens | 70/50 |
| Levensduur | 30000 h |

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 158772 | OPBOUWFRAME , voor LED PANEL en I-VIDUAL, mat wit, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm |
| 158774 | OPBOUWFRAME , voor I-VIDUAL led-paneel, zilvergrijs, L/B =62,5/=62,5 cm |
| 158791 | PLAFONDROZET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, wit |
| 158799 | MONTAGESET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, staalkabel en Y-draadophanging |
| 464032 | TCI LED-DRIVER , 50 VA, 350-1050-mA, DIP-switch, incl. trekontlasting, DALI-dimbaar |
| 464170 | LED-VOEDING , 40 W, 1000 mA, incl. trekontlasting |
| 464176 | LED-VOEDING , 40 W, 1000 mA, incl. trekontlasting, dimbaar |
| 464804 | LED-VOEDING , 40 W, 1050 mA, triac dimbaar |

Biljetten
