


## I-VIDUAL

incasso, LED, 3000K, argento, per controsoffitti, L/La/H 61,7/61,7/1,3 cm, 35W

I-VIDUAL per reticolo 62x62, disponibile con luce di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un'efficiente illuminazione di base. Grazie all'alimentazione con corrente continua variabile da 1000mA a 1050mA, è possibile utilizzare diversi driver standard o dimmerabili. Questo prodotto consente di ottenere un'illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Qui si ottiene un angolo di riflessione inferiore a 19°.



## DATI TECNICI

Articolo:	158833
Lampade incluse	0
Corrente secondaria / tensione secondaria	1000/1050 mA/V
Lunghezza	61.7 cm
Larghezza	61.7 cm
Altezza	1.3 cm
Profondità d'incasso	5.0 cm
Peso netto	4.725 kg
Peso lordo	5.372 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	III
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	35.0 W
Lumen	3450 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	grigio
CRI	>80
UGR ?	19
Classificazione	6
Durata	30000 h

## Accessori

158772	TELAIO , per LED-PANEL e I-VIDUAL, bianco opaco, L/La/H 62,5/62,5/5,5 cm
158774	TELAIO , per pannello LED I-VIDUAL, grigio argento, L/La 62,5/62,5 cm
158791	ROSONE A PLAFONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, bianco
158799	SET PER SOSPENSIONE , per LED PANEL, I-VIDUAL e I-VIDUAL LED PANEL, cavo in acciaio e fune di sospensione a Y
464032	TCI DRIVER LED , 50VA, 350-1050mA, Dip-Switch, incl. scarico della trazione, dimmerabile con DALI
464170	Driver LED , 40W, 1000mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario
464176	DRIVER LED 40W , 1000mA, incl. sistema di scarico del ramo secondario, dimmerabile
464804	DRIVER LED , 40W, 1050mA, dimmerabile con triac

## Biglietti

---

---

---

---

---