


I-VIDUAL

inbouwarmatuur, led, 4000 K, zilver, voor roosterplafonds, L/B/H 61,7/61,7/1,3 cm, 35 W

Met de in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-VIDUAL voor 62x62 roosters bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte wijze van basisverlichting. Op grond van de variabele constante stroomvoorziening van 1000 mA tot 1050 mA kunnen diverse Standard- of dimbare driver worden gebruikt. Met dit product bereikt u een aangenaam, homogeen en verblindingsvrij verlichtingsgevoel. Hier wordt een Blendwinkel onder 19 bereikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	158834
Inclusief lampen	0
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000/1050 mA/V
Lengte	61.7 cm
Breedte	61.7 cm
Hoogte	1.3 cm
Inbouwdiepte	5.0 cm
Nettogewicht	4.661 kg
Brutogewicht	5.305 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	35.0 W
Lumen	3900 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	>80
UGR ?	22.0000
Binning	6
LXXBXX gegevens	70/50

Levensduur

30000 h

Accessoires

158772	OPBOUWFRAME , voor LED PANEL en I-VIDUAL, mat wit, L/B/H 62,5/62,5/5,5 cm
158774	OPBOUWFRAME , voor I-VIDUAL led-paneel, zilvergrijs, L/B =62,5/=62,5 cm
158791	PLAFONDROZET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, wit
158799	MONTAGESET , voor LED PANEL, I-VIDUAL en I-VIDUAL LED PANEL, staalkabel en Y-draadophanging
464032	TCI LED-DRIVER , 50 VA, 350-1050-mA, DIP-switch, incl. trekontlasting, DALI-dimbaar
464170	LED-VOEDING , 40 W, 1000 mA, incl. trekontlasting
464176	LED-VOEDING , 40 W, 1000 mA, incl. trekontlasting, dimbaar
464804	LED-VOEDING , 40 W, 1050 mA, triac dimbaar

Bijetten
