





STRUCTEC

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 3000K, rotondo, nero, 36°, 24W, incl. adattatore trifase

Il faretto STRUCTEC, disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione, corredato da adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione, è dotato di modulo COB LED ad alta potenza, che grazie ad un CRI >90, ha un'eccezionale resa cromatica.



DATI TECNICI

Articolo:	176000
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	700 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	85 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Lunghezza	18.0 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	9.0 cm
Peso netto	1.154 kg
Peso lordo	1.418 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Montaggio	A plafone/parete
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario per soffitto, Binario per parete, Parete
Wattaggio	29.0 W
Lumen	2220 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	nero
CRI	>90
Classificazione	4
Dati LXXBXX	70/50



Durata	40000 h
--------	---------

Biglietti
