





STRUCTEC

точечный светильник для 3-фазной шины питания, светодиодный, 3000 К, круглый, серебристо-серый, 60°, 24 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для системы трехфазных высоковольтных шин питания и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

Тов. №:	176014
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	700 mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	18.0 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	9.0 cm
Вес нетто	1.15 kg
вес брутто	1.405 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Мощность	29.0 W
Световой поток	2360 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	серый
CRI	>90
Binning	4



ЛХХВХХ Данные	70/50
Срок службы	40000 h

Примечания
