





STRUCTEC

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 3000K, rotondo, nero, 36°, 30W, incl. adattatore trifase

Il faretto STRUCTEC, disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione, corredato da adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione, è dotato di modulo COB LED ad alta potenza, che grazie ad un CRI >90, ha un'eccezionale resa cromatica.



DATI TECNICI

| | |
|---|--|
| Articolo: | 176040 |
| Tensione nominale primaria | 120-240V ~50/60Hz mA/V |
| Corrente secondaria / tensione secondaria | 900 mA/V |
| Orientabilità sull'asse verticale | 85 ° |
| Raggio di rotazione orizzontale | 350 ° |
| Lunghezza | 18.0 cm |
| Altezza | 16.5 cm |
| Diametro | 9.0 cm |
| Peso netto | 1.138 kg |
| Peso lordo | 1.393 kg |
| Codice IP | IP 20 |
| Classe isolamento | I |
| Montaggio | A plafone/parete |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Binario per soffitto, Binario per parete, Parete |
| Wattaggio | 36.0 W |
| Lumen | 2670 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | nero |
| CRI | >90 |
| Classificazione | 4 |
| Durata | 40000 h |



Biglietti
