





STRUCTEC

точечный светильник для 3-фазной высоковольтной шины питания, светодиодный, 4000 К, круглый, черный, 36°, 30 Вт, 3-фазный адаптер в компл.

Светильник STRUCTEC, доступный в нескольких цветовых вариантах и с различными углами отражения, оснащен соответствующим адаптером для системы трехфазных высоковольтных шин питания и COB-светодиодным модулем, который благодаря индексу CRI > 90 обеспечивает превосходную цветопередачу.



Технические характеристики

Тов. №:	176060
Номинальное первичное напряжение	120-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	900 mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	18.0 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	9.0 cm
Вес нетто	1.13 kg
вес брутто	1.381 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Мощность	36.0 W
Световой поток	3190 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	>90
Binning	4



ЛХХВХХ Данные	70/50
Срок службы	40000 h

Примечания
