





## STRUCTEC

spot para barra conductora trifásica de alta tensión, led, 4000 K, redondo, negro, 60°, 30 W como máximo, incl. adaptador trifásico

El STRUCTEC, disponible en varios colores y ángulos de radiación, con un adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores trifásicos de alta tensión, está equipado con un módulo led COB de alta potencia, el cual es especialmente apto para una excelente reproducción cromática gracias a un IRC de > 90.



### Datos técnicos

Art. N.º:	176070
Voltaje nominal primario	120-240V ~50/60Hz mA/V
Corriente eléctrica secundaria / Tensión secundaria	900 mA/V
Alcance de giro vertical	85 °
Alcance de giro vertical	350 °
Longitud	18.0 cm
Altura	16.5 cm
Diámetro	9.0 cm
Peso neto	1.141 kg
Peso bruto	1.395 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	I
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Carril pared, Pared
Potencia	36.0 W
Flujo luminoso	3270 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	negro
IRC	>90
Unión	4
Datos LXXBXX	70/50



Vida útil	40000 h
-----------	---------

**Notas**

---

---

---

---

---