





## STRUCTEC

spot per binario trifase ad alta tensione, LED, 3000K, rotondo, nero, 60°, 36W, incl. adattatore trifase

Il faretto STRUCTEC, disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione, corredato da adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione, è dotato di modulo COB LED ad alta potenza, che grazie ad un CRI >90, ha un'eccezionale resa cromatica.



## DATI TECNICI

Articolo:	176090
Lampade incluse	0
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz mA/V
Corrente secondaria / tensione secondaria	900 mA/V
Orientabilità sull'asse verticale	85 °
Raggio di rotazione orizzontale	350 °
Lunghezza	16.8 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	9.0 cm
Peso netto	1.113 kg
Peso lordo	1.363 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	I
Montaggio	A plafone/parete
Dettagli di montaggio	Binario per soffitto
Wattaggio	35.0 W
Lumen	2600 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	>96
Classificazione	3



Durata	40000 h
BIG WHITE pagina	356

### Biglietti

---

---

---

---

---