




BIMA 2

подвесной светильник для системы высоковольтных шин питания EASYTEC II, QPAR51, двухрожковый, серебристо-серый, макс. 100 Вт

Высоковольтный двухрожковый прожектор BIMA 2 с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для шинпровода EASYTEC II. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света. Положения рожков светильника настраивается независимо друг от друга.



Технические характеристики

Тов. №:	184442
Патрон	GU10
Источник света	QPAR51
Количество патронов	2
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
Длина	8.0 cm
Высота	15.5 cm
Диаметр	6.0 cm
Вес нетто	0.495 kg
вес брутто	0.586 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Мощность	50.0 W
Цвет	серый

Рекомендуемые осветители

1005078	QPAR51, GU10, 3000 ,
1005081	QPAR51, GU10, 4000 ,

Примечания
