




## SOLO 90°

«spot» para carril conductor de vitrina de baja tensión, QR51, cromo, 90°, 35 W como máximo

Proyector de baja tensión SOLO 90 con adaptador adecuado para el sistema de carriles GLU-TRAX. Gracias al casquillo G5,3 incorporado, el proyector giratorio y orientable es apto para bombillas halógenas, así como ledes.



### Datos técnicos

Art. N.º:	186272
Casquillo	GU5.3
Bombilla	QR-C51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	12V ~50Hz mA/V
Alcance de giro	90 °
Alcance de giro vertical	350 °
Altura	3.0 cm
Diámetro	2.2 cm
Peso neto	0.083 kg
Peso bruto	0.091 kg
Código IP	IP 20
Clase de protección	III
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo, Carril techo, Carril pared, Pared
Potencia	35.0 W
Color	cromo
Página BIG WHITE	432

## Bombilla recomendada

1001574	Foco LED Philips Master , MR16, 5W, 2700K, 36°, dimerizable
1001575	Foco LED Philips Master MR16 5W , 3000K, 36°

## Notas

---

---

---

---

---