



GLENOS

профильный подвесной светильник, светодиодный, 4000 К, анодированный алюминий, 2 м, 43 Вт

Подвесной светильник GLENOS с высокоэффективной светодиодной лентой обеспечивает яркое светодиодное освещение, отвечающее самым высоким требованиям. Подвесные светильники, доступные в нескольких размерах и цветах, оснащены питающим проводом длиной 2,5 м, который можно укоротить по вашему желанию. Благодаря наличию светодиодного драйвера с регулировкой яркости подвесной светильник GLENOS можно подключать к сети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №:	210034
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	24 mA/V
Длина	200.5 cm
Длина подвесного светильника	200.0 cm
Ширина	5.0 cm
Высота	7.0 cm
Вес нетто	4.635 kg
вес брутто	6.2 kg
IP Code	IP 20
Класс защиты	I
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок
Мощность	103.0 W
Световой поток	6000 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Алюминий
CRI	>80
UGR ≤	28.0000
Binning	3



ЛХХВХХ Данные	70/50
Срок службы	25000 h

Примечания
