



WETSY

luminaria empotrada de suelo de exterior, TCR-TSE, IP67, angular, acero fino 316, vidrio redondo satinado, 9 W como máximo

La luminaria empotrada de suelo de alta tensión transitable con embellecedor cuadrado de acero fino y cubierta redonda de vidrio satinado está equipada con un casquillo GX53 y, por lo tanto, es compatible con bombillas de bajo consumo y ledes. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al cable incorporado. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable. Además de en el suelo, la luminaria también puede empotrarse en la pared.

Datos técnicos

Art. N.º:	227490
Casquillo	GX53
Bombilla	TCR-TSE
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	230V ~50Hz mA/V
Longitud	13.2 cm
Anchura	13.2 cm
Diámetro de montaje	12.6 cm
Profundidad del montaje	10.0 cm
Peso neto	1.043 kg
Peso bruto	1.246 kg
Código IP	IP 67
Clase de protección	I
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo,Pared
Potencia	7.0 W
Color	acero inoxidable
Carga mecánica	1 t

Bombilla recomendada

551372	LED GX53 , LED SMD, 3W, 3000K, no dimerizable
--------	---

Notas
