



BRICK 24 LED

уличный встраиваемый в стену светильник, 3000K, IP54, нержавеющая сталь

В настенном встраиваемом в стену светильнике из стойкой к атмосферным воздействиям нержавеющей стали BRICK 24 встроены светодиоды SMD, и закрыты они сатинированной стеклянной пластиной. Светильник доступен в нескольких цветовых температурах, имеет степень защиты IP54 и может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Тов. №: | 229122 |
| Включая источник света | 0 |
| Номинальное первичное напряжение | 230V ~50Hz mA/V |
| Ширина | 16.5 cm |
| Высота | 10.5 cm |
| Глубина | 7.5 cm |
| Установочная ширина | 16.0 cm |
| Вес нетто | 1.005 kg |
| вес брутто | 1.077 kg |
| IP Code | IP 54 |
| Класс защиты | I |
| Сборка | MOUNTING_RECESSED |
| Детали сборки | Стена |
| Мощность | 1.6 W |
| Световой поток | 105 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| CRI | >80 |
| LXXBXX Данные | 70/50 |
| Срок службы | 20000 h |



Примечания
