



DASAR 80

proyector empotrado de suelo de exterior, QPAR51, IP67, angular, acero fino 316, 35 W como máximo

La luminaria empotrada de suelo de alta tensión transitable con embellecedor cuadrado de acero fino y cubierta redonda de vidrio parcialmente satinado está equipada con un casquillo GU10 giratorio y orientable y, por lo tanto, es compatible con bombillas halógenas y ledes. Gracias al grado de protección IP67, la luminaria es apta para su uso en exteriores. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Para un montaje fácil, la entrega incluye una maceta empotrable.

Datos técnicos

Art. N.º:	229324
Casquillo	GU10
Bombilla	QPAR51
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz mA/V
Alcance de giro	30 °
Alcance de giro vertical	90 °
Longitud	13.0 cm
Anchura	13.0 cm
Profundidad	16.0 cm
Diámetro de montaje	11.5 cm
Profundidad del montaje	16.5 cm
Peso neto	1.081 kg
Peso bruto	1.234 kg
Código IP	IP 67
Clase de protección	I
Clase de resistencia al impacto	IK08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Potencia	35.0 W

Bombilla recomendada

1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro

Color	acero inoxidable
Carga mecánica	2 t
Página BIG WHITE	729

Notas
