



ROX PATHLIGHT

luminaria de pie de exterior, QPAR111, IP44, aluminio cepillado, 50 W como máximo

La luminaria de pie de aluminio ROX PATHLIGHT está formada por un cuerpo angular, así como por una cabeza redonda y orientable. Está disponible una versión para bombillas halógenas de alta tensión o ledes con casquillo GU10, así como una versión para bombillas de bajo consumo o ledes con un casquillo GX53- Gracias a su grado de protección IP44, es apta para su uso en exteriores. Para un montaje fácil existe la posibilidad de cableado transversal. Un piquete de puesta a tierra y un set de anclaje de hormigón están disponibles de manera opcional.

Datos técnicos

Art. N.º:	229836
Casquillo	GU10
Bombilla	QPAR111
Número de casquillos	1
Bombilla(s) incluida(s)	0
Voltaje nominal primario	230V ~50Hz mA/V
Alcance de giro	180 °
Longitud	21.5 cm
Anchura	12.5 cm
Altura	61.0 cm
Peso neto	2.858 kg
Peso bruto	3.438 kg
Código IP	IP 44
Clase de protección	I
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Suelo,Suelo con accesorio
Potencia	50.0 W
Color	aluminio

Bombilla recomendada

551642	LED ES111 , CREE XB-D LED, gris plateado, 17W, 30°, 2700K, dimerizable
--------	--

Accesorios

228726	CAJA DE CONEXIÓN EN T , negro, IP68
229840	SET DE ANCLAJE , para ROX PATHLIGHT
229841	PIQUETE DE PUESTA A TIERRA , para ROX PATHLIGHT y DELWA PATHLIGHT 60

Notas
