




OUTDOOR BEAM


уличный фасадный светильник, светодиодный, 3000K IP65, серебристо-серый, 100°, можно использовать как светильник на колышке, 10 Вт

Высокомощный уличный светодиодный прожектор OUTDOOR BEAM для освещения поверхностей и площадей. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного, потолочного или напольного монтажа вне помещений. Прямое подключение прожектора с теплым белым или нейтральным белым цветом свечения к сети 230 В осуществляется с помощью установленного драйвера, а также питающего провода. Для удобства напольного монтажа дополнительно доступен колышек для крепления в грунт. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №:	231102
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	230V ~50Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
Длина	11.5 cm
Ширина	9.0 cm
Высота	13.0 cm
Вес нетто	0.841 kg
вес брутто	0.95 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK04
Ударопрочность	0,5 Joule
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Мощность	13.0 W
Световой поток	750 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	серый
CRI	>70
LXXBXX Данные	70/50



Срок службы	30000 h
Температура окружающей среды	40 °C

Аксессуары

234344	OUTDOOR BEAM MILOX , - 50
234354	OUTDOOR BEAM MILOX , - 80
900011	17,5 . , , -

Примечания