





OUTDOOR BEAM

уличный фасадный светильник, светодиодный, 3000K IP65, серебристо-серый, 100°, 56 Вт

Высокомощный уличный светодиодный прожектор OUTDOOR BEAM для освещения поверхностей и площадок. Благодаря монтажной скобе с регулировкой угла наклона, а также степени защиты IP65 прожектор подходит для настенного, потолочного или напольного монтажа вне помещений. Прямое подключение прожектора с теплым белым или нейтральным белым цветом свечения к сети 230 В осуществляется с помощью установленного драйвера, а также питающего провода. Для удобства монтажа на стене дополнительно доступен настенный кронштейн. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



Технические характеристики

Тов. №:	231122
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	230V ~50Hz mA/V
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	90 °
Длина	28.5 cm
Ширина	17.3 cm
Высота	23.5 cm
Вес нетто	3.298 kg
вес брутто	3.682 kg
IP Code	IP 65
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK04
Ударопрочность	0,5 Joule
Сборка	MOUNTING_SURFACE
Детали сборки	Потолок,Пол,Стена
Мощность	56.0 W
Световой поток	4500 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	серый
CRI	>70
LXXVXX Данные	70/50

Срок службы

30000 h

Температура окружающей среды

40 °C

Аксессуары

234344	OUTDOOR BEAM MILOX , - , 50
234354	OUTDOOR BEAM MILOX , - , 80

Примечания
