




## DASAR 180 PREMIUM

уличный встраиваемый в пол светильник, светодиодный, 3000 К, IP67, квадратный, бленда из нержавеющей стали, 24°, Д/Ш/В 17,7/17,7/12,71 см, 24 Вт

Выдерживающий вес человека и устойчивый к появлению царапин высоковольтный встраиваемый в пол светильник DASAR 180 PREMIUM с круглой блендой из нержавеющей стали и стеклянной крышкой оснащен мощными светодиодами PowerLED с теплым белым цветом свечения. Используемая стеклянная крышка PERLUCOR® в пять раз прочнее и в сто раз более устойчива к появлению царапин, чем обычное стекло. Светильник имеет степень защиты IP67 и может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Кроме того, светильник отличается высокой устойчивостью к тепловому, химическому и механическому воздействию, а также постоянством оптических параметров. Также доступны прочие версии светильника с другими углами отражения или корпусом из нержавеющей стали. Этот светильник оснащен встроенными светодиодными лампами.



### Технические характеристики

Тов. №:	233772
Включая источник света	0
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz mA/V
Вторичный ток / вторичное напряжение	750 mA/V
Длина	17.7 cm
Ширина	17.7 cm
Глубина	12.7 cm
Установочный диаметр	15.6 cm
Установочная глубина	16.4 cm
Вес нетто	3.136 kg
вес брутто	3.262 kg
IP Code	IP 67
Класс защиты	I
Класс ударопрочности	IK08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	MOUNTING_RECESSED
Детали сборки	Пол
Мощность	32.0 W
Световой поток	3000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	Нержавеющая сталь



**Аксессуары**

1000655	DASAR® PREMIUM GIMBLE OUT ,
228726	T - ,, IP68 -

CRI	>80
Binning	6
LXXBXX Данные	70/50
Срок службы	30000 h
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Механическая нагрузка	2 t

**Примечания**

---



---



---



---



---