




## P-LIGHT

**incasso, LED, 6000K, rotondo, bianco, 5W**

P-LIGHT è adatta all'uso come lampada d'emergenza, da montare a plafone o a parete. I due vani ottici fissi sono dotati di LED da 2W. Le lampade di sicurezza sono dotate di due batterie al Ni-Mh integrate e della funzione Auto Test. Il tempo di funzionamento di emergenza della lampada è di tre ore. La lampada può essere utilizzata con funzionamento permanente/non permanente. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Sono disponibili altre versioni della serie P-LIGHT.

## DATI TECNICI

Articolo:	240006
Lampade incluse	0
Numero di diverse finestre	1
Tensione nominale primaria	220-240V ~50Hz mA/V
Altezza	6.2 cm
Diametro	12.5 cm
Diametro d'incasso	9.5 cm
Profondità d'incasso	7.5 cm
Peso netto	0.408 kg
Peso lordo	0.485 kg
Codice IP	IP 20
Classe isolamento	II
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Wattaggio	5.0 W
Lumen	120 lm
Temperatura colore	6000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	>70
Dati LXXBXX	70/50
Durata	25000 h





## Accessori

240024	BATTERIA , per P-LIGHT, 7,2V, 1000-mA
--------	---------------------------------------

## Biglietti

---

---

---

---

---